



Технические характеристики:

Высота погрузчика

2040 мм

Длина погрузчика с ковшом

3340 мм

Ширина погрузчика с ковшом

1780 мм

Эксплуатационная масса

2940 кг

Номинальная грузоподъёмность

750 кг

Пункт перегрузки

1500 кг

Номинальная скорость

13 км/ч

Высоко насыпанный объём ковша

0,4 м³

Сила разрыва

17 кН

Сила тяги

32 кН

Сила подъёма

19 кН

Достигаемость

675 мм

Максимальная высота высыпания

2475 мм

Тип двигателя

YANMAR 4TNV 98 ENWI STAGE III A

Оценка мощности/повороты

44 кВт/2500 об./мин

Вид приведения в движение

Гидростатический

Регуляционный гидродвигатель движения

BOSCH-REXROTH

Константный гидродвигатель движения

BOSCH-REXROTH

Гидравлика движения – рабочее давление

35 МПа

Вид управления

Гидравлический

Рабочее давление управления

2,5 МПа

Управление

скольжением колёс

Гидрогенератор рабочего оборудования

Константный

Распределитель рабочего оборудования

с открытой серединой

Рабочее давление на навесное оборудование

16,5 МПа

Проток рабочей гидравлики

72 л/мин

Выравнивание ковша

механическое

Гарантированная уровень акустической мощности

101 дБ

Шины стандартные

10 x 16,5

Электрическая установка

12 В